

Mefa-18M

Polska drukarka termiczna



ZP Serwis



ul. Kościuszki 27
85-079 Bydgoszcz
tel. 52 366 18 48
fax 52 366 18 49

www.zpserwis.com.pl
biuro@zpserwis.com.pl

MEFA-18

Najnowsza drukarka termiczna polskiej produkcji Mefa-18M to wytrzymała i lekka konstrukcja, która sprawdzi się nawet w najgorszych warunkach.

Bezsporną zaletą tego urządzenia jest wymienny akumulator. Drukarka posiada wewnętrzne źródło zasilania o pojemności 6,4 Ah, które jest obecnie najmocniejszym na rynku akumulatorem do drukarek termicznych. Ponadto drukarka może pracować w zakresie temperatur od -20 do +50 °C. Posiada również zabezpieczenie w postaci gumowej osłony, która chroni drukarkę przed skutkami upadku na beton.

Zastosowany w drukarce sposób zakładania papieru – easy load – zdecydowanie ułatwia pracę z urządzeniem. Użytkownik w standardzie ma do dyspozycji trzy interfejsy: USB, RS232C oraz Bluetooth, które są wybierane automatycznie.

Druk
Metoda druku: termiczny
Rozdzielczość: 8 punktów/mm w poziomie i w pionie
Prędkość druku: do 80 mm/sek

Zestawy znaków

ANSI:USA, Francja, Niemcy, UK, Dania, Szwecja, Włochy, Hiszpania oraz USA
437, Polgaz, Mazovia, Latin 2 PC 852, Windows 1250, Windows 1251, Windows 1252, ISO8859-1, ISO8859-2, ISO8859-5, Cyrillic 866.

Tryb zgodności

MEFA 1 (wybrane kody Esc/P i wybrane kody Seiko DPU5400)
MEFA 2 (wybrane kody Esc/P i wybrane kody DPU3445)
MEFA 3 (wybrane kody Esc/P i wybrane kody Printa-line, Radix IBS)
MEFA 4 (wybrane kody Esc/P i wybrane kody Extch 4").

Papier

termiczny, szer. 110 -112mm x 30m

Kody

paskowe: Code 39, Codabar, Code 128, EAN8, EAN13, UPC/EAN13dwuwymiarowe: QR, DataMatrix.

Zasilanie

wewnętrzny akumulator Li-Ion 6,4Ah 7,2V

Interfejs

szeregowy RS232C, USB i kompatybilny z Bluetooth

Parametry transmisji RS232C

Format danych: 8 bitów, bez bitu parzystości;
szybkość transmisji: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800, 921600 bit/s.
Kabel zakończony złączem DB 9 (Połączenia standard PC- RXD, TXD, CTS, RTS, GND)

Pamięć

Flash 512kB, SRAM 320kB, Flash 4MB, SD do 32 GB.

Niezawodność

MTBF 5000h, MCBF 100 mln pkt lub min. 50 km wydruku (25% wypełnienie drukiem)

Warunki pracy

Temp.pracy od - 20° do + 50° C, wilgotność 95% (bez kondensacji)

Gabaryty i waga

60 x 150 x 60 mm, w gumowej osłonie
164 x 154 x 62 mm, 640 g bez rolki papieru

Wyświetlacz

ciekłokrystaliczny, graficzny

Certyfikaty

CE: PN-EN 55022:2006/A1:2008 ;
PN-EN 55024:2000/A1:2004/A2:2004/Ap1:2009;
IP-54, RoHS