

Model:

Najnowsza drukarka z trzema interfejsami w standardzie: RS232C, USB, Bluetooth przełączanymi automatycznie

Mefa-12



- wytrzymała i lekka konstrukcja z metalową podstawą zapewnia wyjątkową sztywność i odporność drukarki na bardzo trudne warunki pracy i upadki
- łatwe zakładanie papieru (easy load)
- szybki wydruk skracający czas powstawania dokumentów
- najnowszej generacji mikroprocesor ARM
- pamięć flash dająca możliwość zapamiętania i drukowania własnych znaków firmowych oraz innych elementów graficznych i tekstowych
- dwa lata gwarancji
- bardzo atrakcyjna cena
- torba na drukarkę w standardzie

Cechy charakterystyczne:



- sterownik na 32 bitowym mikroprocesorze ARM
- termiczna głowica drukująca firmy SEIKO (Japan)
- system zakładania papieru Easy Load Clamshell
- automatyczna kontrola kontrastu druku termicznego (zależnie od napięcia, temperatury, historii druku)
- szybki druk o wysokiej rozdzielczości
- w standardzie trzy interfejsy komunikacji USB, RS232C i kompatybilny z Bluetooth
- sterowniki drukarki dla WINDOWS, MAC i LINUX
- szybka, wbudowana ładowarka akumulatora z sygnalizacją stanu naładowania
- akumulator NiMh 2,5Ah lub Li-Ion 6,4Ah (model MEFA-12G)
- szeroki wybór wbudowanych narodowych zestawów znaków
- wbudowane czcionki pozwalające na drukowanie do 83 znaków
- możliwość aktualizowania przez użytkownika firmware i zestawu czcionek oraz zapisu logo i innych elementów graficznych i tekstowych
- wiele innych funkcji możliwych do ustawienia przez użytkownika
- bogaty zestaw kodów sterujących różnymi funkcjami drukarki
- druk kodów dwuwymiarowych QR
- automatyczna instalacja sterowników drukarki po jej podłączeniu przez USB




Dane techniczne

Specyfikacja		Mefa-12													
Druk	Metoda druku: Rozdzielczość: Prędkość druku: Mechanizm drukujący:	druk termiczny 8 punktów/mm w poziomie i w pionie powyżej 60 mm/sek SEIKO Instruments LTP V445A-832													
Zestaw znaków	Zestawy znaków: ANSI: USA, Francja, Niemcy, UK, Dania, Szwecja, Włochy, Hiszpania oraz USA 437, Polgaz, Mazovia, Latin 2 PC 852, Windows 1250, Windows 1251, Windows 1252, ISO8859-1, ISO8859-2, ISO8859-5, Cyrillic 866. Tablice kodowe na stronie: www.microsoft.com/globaldev/reference/cphome.asp														
Tryb zgodności:															
- Kody sterujące	MEFA 1 (wybrane kody Esc/P i wybrane kody Seiko DPU5400) MEFA 2 (wybrane kody Esc/P i wybrane kody DPU3445) MEFA 3 (wybrane kody Esc/P i wybrane kody Printa-line, Radix IBS) MEFA 4 (wybrane kody Esc/P i wybrane kody Exttech 4").														
- w urządzeniach Pocket PC	Z zainstalowanym oprogramowaniem PIEPrint (Field Software Products) do drukowania. W drukarce emulacja MEFA4. W oprogramowaniu PIEPrint ustawienia: - Printer: EXTECH 4 inch - Com Speed: 115200 bodów - Serial handshake: hardware - Date Compresion tak - inne parametry zgodne z własnymi wymaganiami														
Papier	rolka TF 50KS E2C Seiko Instruments , szer. od 108 mm do 112 mm, dł. 20 m														
Zasilanie:	Akumulator NiMh 2,5Ah 7,2V lub Li-Ion 6,4Ah 7,2V (model MEFA-12G)														
Interfejs:	Szeregowy RS232C, USB i kompatybilny z Bluetooth (do 3 m) Format danych: 8 bitów, bez bitu parzystości Szybkość transmisji: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800, 921600 bit/s Synchronizacja: DTR (sprzętowa, zalecana)														
Parametry transmisji RS232C	Złącze: RJ45 (5-GDN, 8-CTS, 4-DTR(RTS), 3-TXD, 2-RXD, kabel w komplecie: <table><tr><td>RJ45</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>8</td></tr><tr><td>DB9</td><td>3</td><td>2</td><td>1,6,8</td><td>5</td><td>4</td></tr></table> Bufor danych wejściowych: min. 20 KB			RJ45	2	3	4	5	8	DB9	3	2	1,6,8	5	4
RJ45	2	3	4	5	8										
DB9	3	2	1,6,8	5	4										
Niezawodność	MTBF 5000H, MCBF 100 mln pkt lub min. 50 km wydruku (25% wypełnienie drukiem)														
Warunki pracy:	Temp. pracy od - 20° do + 50° C, wilgotność 95% (bez kondensacji)														
Gabaryty i waga	166 x 138 x 55mm 745 g bez rolki papieru, 860 g z rolką papieru.														
Kompletność	Drukarka MEFA-12: - akumulator - zasilacz do ładowania akumulatora - kabel RS232C - rolka papieru 20 mb - torba na drukarkę - instrukcja obsługi i karta gwarancyjna														
Certyfikaty	CE: PN-EN 55022:2006/A1:2008 ; PN-EN 55024:2000/A1:2004/A2:2004/Ap1:2009; IP-54 (w torbie)														

Akcesoria dodatkowe:



kabel do zapalniczki samochodowej



akumulator NiMh 2,5Ah 7,2V



kabel RS232



stacja dokująca do ładowania zapasowego akumulatora

Materiały eksploatacyjne:



Papier termiczny 110 mm x 20 m pakowany po 10 rolek w zgrzewce

WAŻNIEJSZE RÓŻNICE POMIĘDZY DRUKARKĄ MEFA-2010K A DRUKARKĄ MEFA-12

	MEFA - 2010	MEFA - 12
wbudowany, łatwo wymieniany akumulator NiMH 2,5Ah 7,2V	NIE	TAK
ładowarka wbudowana wewnątrz drukarki	NIE	TAK
sygnalizacja poziomu naładowania akumulatora w czasie ładowania	NIE	TAK
w pełni niezależne interfejsy RS232C, USB, Bluetooth wybierane automatycznie	NIE	TAK
drukowanie poprzez Bluetooth bez konieczności wybudzania drukarki przyciskiem	NIE	TAK
możliwość personifikacji wydruków poprzez automatyczny wydruk nagłówka i stopki	NIE	TAK

Dystrybutor:

ZP Serwis
www.zpserwis.com.pl



ul. Kościuszki 27
85-079 Bydgoszcz
tel. 52 366-18-48
biuro@zpserwis.com.pl

- rejestratory
- drukarki
- serwis
- akcesoria
- materiały eksploatacyjne

Producent:



ul. Grodziska 15
05-870 Błonie